

## Tinghøj Service Udlejning

### Stilbjergvej 37

### 6800 Varde

## Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 880

Cert.nr.: <b>TI-15-TK-0056</b>	Revision: 02
--------------------------------	--------------

Konstruktionens navn/type:	<b>Kibæk Rammetelt 6 m</b>
Beskrivelse/omfang:	Dette certifikat dækker 51 spær/rammer / 150 m

### Konstruktionen er tillad for:

Brug under de med grønt, markerede vindstyrker, hvor vindstyrke under 1 og 2 er baseret på DMI's vejrudsigt og 3, 4 og 5 er den aktuelle målte vind i toppen af teltet.

Opstilling i de med rødt markeret er ikke omfattet af dette certifikat.

Terræn kategori	Krav om overvågning og plan for evaluering				
	1. Hele året	2. Maj-sept.	3. Orkan	4. Stærk storm	5. Storm
I	-	-	-	28.5 m/s	24.5 m/s
II	-	-	32.7 m/s	28.5 m/s	24.5 m/s
III	-	24 m/s	32.7 m/s	28.5 m/s	24.5 m/s
IV	24 m/s	24 m/s	32.7 m/s	28.5 m/s	24.5 m/s

Dimension for jordspyd: ø25x800mm. (ved islåning i fast jord/moræneler)

Barduner: min. trækstyrke 2000kg. Tagkryds og facadekryds: min trækstyrke 2000kg

Ben skal opstilles på fast underlag.

Hvor jordspyd ikke kan anvendes skal der anvendes ballast som angivet i opstillingsvejledning udgave 1, april 2015 skema 7.2

Snelast cm: Ej tilladt. Maks. ophængningslast pr. ramme: 40Kg. (jævnt fordelt på spær)

Godkendt til max. 2 personer /m<sup>2</sup> siddende og 3,5 personer /m<sup>2</sup> stående

Opstilling udføres iht.: Opstillings- og vedligeholdelsesvejledning – for Kibæk Telte i 6 meters bredde, udgave 1, april 2015.

For lasttilfælde 3, 4, og 5, må teltet kun benyttes under stadig overvågning og når der foreligger en evakueringsplan

Personbelastning: max. 2 personer /m<sup>2</sup> siddende og/eller 3,5 personer /m<sup>2</sup> stående

### Konstruktionen er tilladt for:

- Max. 150 personer (Inspektion af brandtekniske installationer er ikke omfattet af certifikat)
- Mere end 150 personer (Nødvendige brandtekniske installationer er omfattet af inspektionen)

Godkendelse til mere end 150 personer kræver godkendelse/inspektion af nødvendige brandtekniske installationer, samt evt. af de foreliggende pladsfordelingsplaner. Hvis dette ikke er en del af certificeringen, kan denne vurdering/godkendelse udføres af kommunen (Bek 880 §14 stk. 3 (Bek. nr 1205 af 16/11/2017))

- Certifikatet omfatter ikke pladsfordelingsplaner.**
- Certifikatet omfatter nedenstående pladsfordelingsplaner:**

**Bemærkninger:**

- Teltet skal opstilles med følgende afstande til andre bygninger, og på anden grund: Uden stråtag: 10 m, med stråtag: 12,5 m. Andre afstande vil kunne accepteres på baggrund af en konkret analyse af muligheden for brandspredning.
- Placering må ikke blokere for flugtvej.
- Der skal min. være 2 nødudgange, og den maksimale afstand til en nødudgang, fra et vilkårligt sted i teltet, må ikke være mere end 25 m. Der skal skiltes for markering af nødudgang.

Ved opstilling i årstid, hvor der er risiko for sne, skal der være opvarmning i telt. Evt. sne skal fjernes.

Dokumentationen af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jf. sag TI-15-TK-0076

Inspektion af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jvf. inspektionsrapport mærket dette certifikats nummer.

**Konstruktionen skal re-certificeres, inden dato: 04-03-2025**

Certificering & Inspektion

Dato: 11-03-2020



Michael Ditlev